



MKS 250N Ręczna piła tarczowa do metalu / 230V

- Do stali
- Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpieli olejowej
- Automatyczna pompa membranowa płynu chłodzącego z seryjnym filtrem
- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Głowica maszyny odchylana o 45° w lewo

Wyposażenie od MKS 250 N:

- Od MKS 250 głowica maszyny obracana o 45° w lewo i 45° w prawo
- Imadło odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo
- Imadło szybko mocujące z podwójnym mechanizmem zaciskowym gwarantuje precyzyjne i gładkie cięcie

Model	Mks 250N
Nr art.	3620251
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	230 V / 50 Hz
Moc silnika	0,9 kW
Prędkość obrotowa	40 min-1
Odległość mocowania imadła	100 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 250 mm
Wysokość wlotu łącznie z podstawą	970 mm
Wymiary (dł.x szer. x wys.)	800 x 830 x 755 mm
Ciężar	83 kg

Wydajność cięcia MKS 250 N

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły - wałek	Przekrój okrągły - rura	Przekrój kwadratowy	Przekrój prostokątny
90 °	Ø 40 mm	Ø 70 mm	70 x 70 mm	55 x 95 mm
-45 °	Ø 35 mm	Ø 65 mm	55 x 55 mm	50 x 60 mm
+45°	Ø 35 mm	Ø 65 mm	55 x 55 mm	50 x 60 mm

Akcesoria	Nr art
Podstawa maszyny MKS 250 N	3642571

Koncentrat płynu chłodzącego 5 l	3601751
Środek rozpylany 5 l Mikrod dozownik	3608020
Mikrod dozownik MD 11 - 24V AC	3608011
Mikrod dozownik MD 12 - 24V AC	3608012
Montaż mikrod dozownika	9002000
Brzeszczoty MKS 250	
HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm, Ilość zębów 196, T4 1)	3652504
HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm, Ilość zębów 130, T6 1)	3652506

1)t = układ zębów