



## MKS 255 N Ręczna piła tarczowa do metalu

- Do stali
- Dwie prędkości cięcia
- Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpeli olejowej
- Automatyczna pompa membranowa płynu chłodzącego z seryjnym filtrem
- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Głowica maszyny odchylana o 45° w lewo

### MKS 255 N

- Imadło podwójne, odchylane od -45° do +45° z szybkim zaciskiem

### Zawartość przesyłki:

- Układ płynu chłodzącego
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                      | <b>MKS 255N</b>         |
| <b>Nr art.</b>                    | 3620253                 |
| <b>Dane techniczne</b>            |                         |
| Napięcie elektryczne              | 400 V / 50 Hz           |
| Moc silnika                       | 0,95 kW / 1,32 kW       |
| Prędkość obrotowa                 | 40/80 min <sup>-1</sup> |
| Odległość mocowania imadła        | 100 mm                  |
| Średnica brzeszczotu              | Ø 250 mm                |
| Wysokość wlotu łącznie z podstawą | 970 mm                  |
| Wymiary (dł.x szer. x wys.)       | 800 x 830 x 755 mm      |
| Ciężar                            | 83 kg                   |

### Wydajność cięcia MKS 255 N

| Zakresy cięcia | Przekrój okrągły - wałek | Przekrój okrągły - rura | Przekrój kwadratowy | Przekrój prostokątny |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 90 °           | Ø 40 mm                  | Ø 70 mm                 | 70 x 70 mm          | 55 x 95 mm           |
| -45 °          | Ø 35 mm                  | Ø 65 mm                 | 55 x 55 mm          | 50 x 60 mm           |
| +45°           | Ø 35 mm                  | Ø 65 mm                 | 55 x 55 mm          | 50 x 60 mm           |

| <b>Akcesoria</b>                                         | <b>Nr art</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Podstawa maszyny MKS 255 N                               | 3642571       |
| Koncentrat płynu chłodzącego 5 I                         | 3601751       |
| Środek rozpylany 5 I Mikrodozownik                       | 3608020       |
| Mikrodozownik MD 11 - 24V AC                             | 3608011       |
| Mikrodozownik MD 12 - 24V AC                             | 3608012       |
| Montaż mikrodozownika                                    | 9002000       |
| <b>Brzeszczoty MKS 255 N</b>                             |               |
| HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm, ilość zębów 196, T4 1) | 3652504       |
| HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm, ilość zębów 130, T6 1) | 3652506       |

1)t = układ zębów