



## MKS 315 N Ręczna piła tarczowa do metalu

- Dwie prędkości cięcia
- Głowica maszynowa obrotowa o 45° w lewo i 45° w prawo
- Przekładnia redukcyjna w kąpielii olejowej
- Automatyczna pompa membranowa płynu chłodzącego z seryjnym filtrem
- Imadło szybko mocujące z mechanizmem do eliminowania zadziorów, odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo
- Imadło przesuwane wzdłuż, przeznaczone do cięć wzdłużnych i do nacinania
- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym

### MKS 315 N

- Imadło szybko mocujące odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo

### Zawartość przesyłki:

- Układ płynu chłodzącego
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                      | <b>MKS 315 N</b>        |
| <b>Nr art.</b>                    | 3620303                 |
| <b>Dane techniczne</b>            |                         |
| Napięcie elektryczne              | 400 V / 50 Hz           |
| Moc silnika                       | 1,5/2,2 kW              |
| Prędkość obrotowa                 | 40/80 min <sup>-1</sup> |
| Odległość mocowania imadła        | 120 mm                  |
| Średnica brzeszczotu              | Ø 315 mm                |
| Wysokość wlotu łącznie z podstawą | 1015 mm                 |
| Długość                           | 1000 mm                 |
| Szerokość                         | 1150 mm                 |
| Wysokość                          | 1475 mm                 |
| Ciężar                            | 165 kg                  |

## Wydajność cięcia MKS 315 N

| Zakresy cięcia | Przekrój okrągły - wałek | Przekrój okrągły - rura | Przekrój kwadratowy | Przekrój prostokątny |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 90 °           | Ø 55 mm                  | Ø 90 mm                 | 80 x 80 mm          | 115 x 70 mm          |
| -45 °          | Ø 50 mm                  | Ø 80 mm                 | 70 x 70 mm          | 70 x 70 mm           |
| +45°           | Ø 50 mm                  | Ø 80 mm                 | 70 x 70 mm          | 70 x 70 mm           |

| Akcesoria                                                  | Nr art  |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Podstawa maszyny                                           | 3643171 |
| Koncentrat płynu chłodzącego 5 I                           | 3601751 |
| Środek rozpylany 5 I Mikrodozownik                         | 3608020 |
| Montaż mikrodozownika                                      | 9002000 |
| <b>Brzeszczoty MKS 315 N</b>                               |         |
| HSS brzeszczot DM05 Ø315×2,5×32 mm, ilość zębów 247, T4 1) | 3653154 |
| HSS brzeszczot DM05 Ø315×2,5×32 mm, ilość zębów 164, T6 1) | 3653156 |
| HSS brzeszczot DM05 Ø315×2,5×32 mm, ilość zębów 123, T8 1) | 3653158 |

1)t = układ zębów