



MKS 315 VH Półautomatyczna pionowa piła tarczowa do metalu

- Stabilna i mocna budowa
- Prosta i bezproblemowa obsługa
- Dwie prędkości cięcia
- Głowica maszyny prowadzona w pionie, z prowadnicą o kształcie jaskółczego ogona i regulowaną listwą klinową, odchylana o 45° w lewo i 60° w prawo, z blokadą przy -45°, 0°, -45°, 60°
- Regulowany ogranicznik głębokości do skoku pionowego głowicy piły
- Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpeli olejowej
- Pompa płynu chłodzącego z filtrem
- Strumieniowa dystrybucja płynu chłodzącego, do lepszego smarowania brzeszczotu
- Pneumatyczne imadło szybko mocujące, przesuwane poprzecznie z mechanizmem zabezpieczającym przed zadziorami
- Łamacz wióra do czyszczenia brzeszczotu
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej, wyzwalaczem niskonapięciowym i zabezpieczeniem przeciążeniowym

Sposób działania półautomatu

- Zamykanie imadła i aktywowanie silnika
- Opuszczanie głowicy piły do cięcia
- Zatrzymywanie silnika i powrót głowicy piły do pozycji wyjściowej
- Otwarcie imadła

Zawartość przesyłki:

- Ramię nakładające materiał z rolką
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Zgarniak wiórów T4
- Bez brzeszczotu
- Układ płynu chłodzącego z filtrem

Model	MKS 315 VH
Nr art.	3623315
Dane techniczne	
Moc silnika 3 x 400 V / 50 Hz	1,3/1,8 kW
Prędkości obrotowe	33/66 min-1
Rozstaw mocowania imadła maszynowego	160 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 315 mm

Wysokość wlotu łącznie z podstawą	
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm	1500 x 650 x 2000
Ciężar	300 kg
Wysokość	1700 mm
Ciężar	270 kg

Wydajność cięcia MKS 315 VH

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły - wałek	Przekrój okrągły - rura	Przekrój kwadratowy	Przekrój prostokątny
90 °	Ø 70 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	135 x 80 mm
-45 °	Ø 70 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	100 x 80 mm
+45°	Ø 70 mm	Ø 100 mm	90 x 90 mm	100 x 80 mm
+60°	Ø 70 mm	Ø 80 mm	70 x 70 mm	70 x 80 mm

Akcesoria	Nr art.
Koncentrat płynu chłodzącego 5 I	3601751
Chipmag (urządzenie do unoszenia wiórów)	3850010
Mikrodozownik MD 11 - 24V AC	3608011
Mikrodozownik MD 12 - 24V AC	3608012
Montaż mikrodozownika	9002000
Środek rozpylany 5 I Mikrodozownik	3608020
Brzeszczoty MKS 315 VH	
HSS brzeszczot DM05 Ø 315×2,5×32 mm, Ilość zębów 247, T4 1)	3653154
HSS brzeszczot DM05 Ø 315×2,5×32 mm, Ilość zębów 164, T6 1)	3653156
HSS brzeszczot DM05 Ø 315×2,5×32 mm, Ilość zębów 123, T8 1)	3653158

1)t = układ zębów

Zgarniak wiórów do MKS 315 VH	Nr art.
051/24 do Ø315,350mm t4	03620512404
051/24 do Ø315,350mm t6	03620512406
051/24 do Ø315,350mm t8	03620512408
051/24 do Ø315,350mm t10	03620512410