



MRB Standard A Przenośnik rolkowy z elektronicznym systemem pomiarowym oraz mechanizmem pomiaru regulowany pokrętle

- Mechanizm pomiaru długości regulowany pokrętle
- Przenośnik rolkowo-pomiarowy ze wskaźnikiem miary LED (mm) z zasilaczem 230 V
- Ogranicznik pomiarowy przestawiany pokrętle ze stanowiska roboczego, z hamulcem pneumatycznym do ustalenia miary
- Stabilny wózek materiałowy ułożyskowany na 12 kulkach, przesuwany do dużym profilu prowadnicy; ramię oporowe jest regulowane i składane
- W przenośnikach rolkowych dłuższych niż 5 m montuje się łańcuch kablowy
- Strona montażu na życzenie prawa lub lewa
- 5-cyfrowy wskaźnik miary LED do stałej kontroli z dokładnością milimetrową aktualnego stanu wózka oporowego
- Wskaźnik pozycji z czujnikiem pozycji wału pustego zamontowanym na wale napędowym
- Dokładność pomiaru/m: 2/10 mm
- Ramię oporowe długości 900 mm
- Płyta oporowa regulowana do punktu zerowego i odchylana ręcznie do tyłu
- Ułożyskowana na wielu kulkach, co eliminuje luz
- Stabilna zamknięta konstrukcja w kształcie litery U z profilu stalowego 3 mm
- Rolki nośne z ocynkowanej stali
- Wszystkie przenośniki rolkowe serii MRB Standard dostępne także z rolkami nośnymi z tworzywa sztucznego (patrz rolki z tworzywa sztucznego następna strona na dole)
- Rolki nośne ułożyskowane na kulkach
- Maksymalna długość pomiaru to długość przenośnika minus długość ograniczników

Dane techniczne	
Średnica rolki:	60 mm
Średnica wału	15 mm
Użytkowa szerokość rolki	250/350 mm
Udźwig na metr	300 kg/m
Nóżki o regulowanej wysokości	+/- 60 mm
Wysokość robocza	880 mm

MRB Standard A - szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
2m	2	3661112
3m	3	3661113
4m	3	3661114
5m	4	3661115
6m	5	3661116

7m	5	3661117
8m	6	3661118

MRB Standard A - szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
2m	2	3661122
3m	3	3661123
4m	3	3661124
5m	4	3661125
6m	5	3661126
7m	5	3661127
8m	6	3661128

**Opcja nóżki talerzowej z wrzecionem M 16 x 250 mm do
przestawiania**

wysokości do 1020 mm • nr art. 3679000 na każdą nóżkę

Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr)	Nr art.
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm	3669991
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm	3669992