



MRB Standard B Przenośnik rolkowy z systemem pomiarowym na skali

- Stabilna zamknięta konstrukcja w kształcie litery U z profilu stalowego 3 mm
- Rolki nośne z ocynkowanej stali
- Wszystkie przenośniki rolkowe serii MRB Standard dostępne także z rolkami nośnymi z tworzywa sztucznego (patrz rolki z tworzywa sztucznego następna strona na dole)
- Rolki nośne ułożyskowane na kulkach
- Maksymalna długość pomiaru to długość przenośnika minus długość ograniczników

Dane techniczne	
Średnica rolki:	60 mm
Średnica wału	15 mm
Użytkowa szerokość rolki	250/350 mm
Udźwig na metr	300 kg/m
Nóżki o regulowanej wysokości	+/- 60 mm
Wysokość robocza	880 mm

MRB Standard B - szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661211
2m	2	3661212
3m	3	3661213
4m	3	3661214
5m	4	3661215
6m	5	3661216
7m	5	3661217
8m	6	3661218

MRB Standard B - szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661221
2m	2	3661222
3m	3	3661223
4m	3	3661224
5m	4	3661225
6m	5	3661226
7m	5	3661227

8m	6	3661228
----	---	---------

Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr)	Nr art.
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm	3669991
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm	3669992