



MRB Standard BKF Przenośnik rolkowy z systemem pomiarowym na skali oraz wózkiem oporowym

MRB Standard BKF

- Precyzyjna prowadnica z płaskowników stalowych zamontowana na odwrocie przenośnika
- Stabilny wózek materiałowy ułożyskowany na 6 kulkach, swobodnie poruszany, ręcznie przesuwany i ustalany
- Wózek oporowy z lupą ułatwia odczyt na skali mm
- Mocne ramię oporowe zamontowane na wózku oporowym, regulowany aż po wysokości narzędzia (punkt 0)
- Stabilna zamknięta konstrukcja w kształcie litery U z profilu stalowego 3 mm
- Rolki nośne z ocynkowanej stali
- Wszystkie przenośniki rolkowe serii MRB Standard dostępne także z rolkami nośnymi z tworzywa sztucznego (patrz rolki z tworzywa sztucznego następna strona na dole)
- Rolki nośne ułożyskowane na kulkach
- Maksymalna długość pomiaru to długość przenośnika minus długość ograniczników

Dane techniczne	
Średnica rolki:	60 mm
Średnica wału	15 mm
Użytkowa szerokość rolki	250/350 mm
Udźwig na metr	300 kg/m
Nóżki o regulowanej wysokości	+/- 60 mm
Wysokość robocza	880 mm

MRB Standard BKF - szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661231
2m	2	3661232
3m	3	3661233
4m	3	3661234
5m	4	3661235
6m	5	3661236
7m	5	3661237
8m	6	3661238

MRB Standard BKF - szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661241
2m	2	3661242
3m	3	3661243
4m	3	3661244
5m	4	3661245
6m	5	3661246
7m	5	3661247
8m	6	3661248

Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr)	Nr art.
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm	3669991
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm	3669992