



MRB Standard C Przenośnik rolkowy bez systemu pomiarowego

- Stabilna zamknięta konstrukcja w kształcie litery U z profilu stalowego 3 mm
- Rolki nośne z ocynkowanej stali
- Wszystkie przenośniki rolkowe serii MRB Standard dostępne także z rolkami nośnymi z tworzywa sztucznego (patrz rolki z tworzywa sztucznego następna strona na dole)
- Rolki nośne ułożyskowane na kulkach
- Maksymalna długość pomiaru to długość przenośnika minus długość ograniczników

Dane techniczne	
Średnica rolki:	60 mm
Średnica wału	15 mm
Użytkowa szerokość rolki	250/350 mm
Udźwig na metr	300 kg/m
Nóżki o regulowanej wysokości	+/- 60 mm
Wysokość robocza	880 mm

MRB Standard C - szerokość przenośnika 300 mm (użytkowa szerokość rolki 250 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661311
2m	2	3661312
3m	3	3661313
4m	3	3661314
5m	4	3661315
6m	5	3661316
7m	5	3661317
8m	6	3661318

MRB Standard C - szerokość przenośnika 400 mm (użytkowa szerokość rolki 350 mm)

Długość	Nóżki przenośnika rolkowego	Nr art.
1m	2	3661321
2m	2	3661322
3m	3	3661323
4m	3	3661324
5m	4	3661325
6m	5	3661326
7m	5	3661327

8m	6	3661328
----	---	---------

Rolki z tworzywa sztucznego (dopłata za metr)	Nr art.
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 300 mm	3669991
Do standardowego przenośnika rolkowego MR o szerokości 400 mm	3669992