



MSBM PRO Silnikowe zaginarki w wersji ciężkiej do blach grubości do 3,5 mm

- Do blach o grubości do 3,5 mm - Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
- Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
- Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika

Modele S

- Z segmentowanymi narzędziami górnymi

Modele SH

- Z wysokimi, segmentowanymi stopkami

Typ	Podział na segmenty MSBM PRO S / SH
MSBM 1020-30 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250
MSBM 1520-30 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

Model	Szerokość robocza maks.	Grubość blachy maks.*	Przepust między licem górnym a dolnym	Moc silnika Lico Gięcie		Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	Nr art.
MSBM 1020-35 PRO	1020 mm	3,5 mm	140mm	0,75 kW	1,1 kW	860 kg	1350x710x1160	3779089
MSBM 1520-30 PRO	1520 mm	3,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1060 kg	2350x710x1160	3779090
MSBM 2020-25 PRO	2020 mm	2,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1380 kg	2850 x 710 x 1160	3779091
MSBM 2520-20 PRO	2520 mm	2,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1780 kg	3350 x 710 x 1160	3779092
MSBM 3020-15 PRO	3020 mm	1,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	2200 kg	3850 x 710 x 1160	3779093

MSBM 1020-35 PRO S	1020 mm	3,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	860 kg	1350x710x1160	3779099
MSBM 1520-30 PRO S	1520 mm	3,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1060 kg	2350 x 710 x 1160	3779100
MSBM 2020-25 PRO S	2020 mm	2,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1380 kg	2850 x 710 x 1160	3779101
MSBM 2520-20 PRO S	2520 mm	2,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1780 kg	3350 x 710 x 1160	3779102
MSBM 3020-15 PRO S	3020 mm	1,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	2200 kg	3850 x 710 x 1160	3779103
MSBM 1020-35 PRO SH	1020 mm	3,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	860 kg	1350x710x1160	3779109
MSBM 1520-30 PRO SH	1520 mm	3,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1060 kg	2350 x 710 x 1160	3779110
MSBM 2020-25 PRO SH	2020 mm	2,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1380 kg	2850 x 710 x 1160	3779111
MSBM 2520-20 PRO SH	2520 mm	2,0 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	1780 kg	3350 x 710 x 1160	3779112
MSBM 3020-15 PRO SH	3020 mm	1,5 mm	140 mm	0,75 kW	1,1 kW	2200 kg	3850 x 710 x 1160	3779113

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia VA: współczynnik 0,75; moc gięcia aluminium: współczynnik 1,2; do gięcia stali szlachetnej konieczne jest opcjonalne utwardzanie narzędzi

Akcesoria MSBM 1020-35 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797005
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciąglą belką, 75-760mm	3797010
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797020
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797504

Akcesoria MSBM 1520-30 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797005
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciąglą belką, 75-760mm	3797010
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797020
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797505

Akcesoria MSBM 2020-25 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797006
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciąglą belką, 75-760mm	3797011
Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797021

Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797506

Akcesoria MSBM 2520-20 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797007
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797012
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797022
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797507

Akcesoria MSBM 3020-15 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797008
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797013
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797023
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797508

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

