



MT 50E - Precyzyjna wiertarko-frezarka.

- Masywna kompaktowa konstrukcja z wysokiej jakości żeliwa szarego
- Solidna, jednoskrętna głowica pionowa z układem zmiany prędkości poprzez skrzynię przekładniową
- Koła zębate oraz wałki przekładni - hartowane oraz szlifowane w kąpeli olejowej
- Obroty prawo / lewo
- Wysuw tulei wrzeciona za pośrednictwem dźwigni ręcznej lub pokrętła do precyzyjnego wysuwu
- Precyzyjnie wykonany stół krzyżowy
- Wszystkie osie z regulowanymi prowadnicami o kształcie jaskółczego ogona oraz listwami klinowymi do kasowania luzów
- Oś X i Y przesuwają się manualnie przy użyciu pokrętła lub automatycznie za pomocą mechanizmu posuwu stołu, który posiada płynnie regulowaną prędkość przesuwu
- Manualny wysuw belki wrzeciona zwiększający przestrzeń roboczą

Model	MT 50E
Nr artykułu	3336010
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	0.85 / 1.5 kW
Moc silnika pompy płynu chłodzącego	40 W
Wydajność wiercenia-frezowania	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 30 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Prześwit	250 - 650 mm
Wysuw tulei wrzeciona	120 mm
Mocowanie we wrzecionie	ISO 40
Zakres prędkości obrotowej wrzeciona	115 - 1.750 min-1
Stopnie przekładni	8 stopni
Zakres skreślenia głowicy	± 45°
Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego	60 - 360 mm
Długość x Szerokość stołu roboczego	1.000 x 240 mm
Maksymalne obciążenie stołu	150 kg
Szerokość rowka teowego / Ilość	14 mm / 4
Przesuw osi X manualny / automatyczny	580 mm / 500 mm
Przesuw osi Y manualny / automatyczny	230 mm / 150 mm
Przesuw osi Z manualny	400 mm

Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	1.360 x 1.150 x 2.080 mm
Ciężar całkowity	900 kg

Wypożyczenie standardowe:

- Kluczykowy uchwyt wiertarski 3-16 mm/B18
- Redukcja ISO 40/B18
- Pionowe wrzeciono frezarskie ze stożkiem ISO 40
- Adapter ISO 40 na MK3 / MK3 na MK2
- Narzędzia obsługi

Akcesoria	Nr artykułu
Stół obrotowy RT 200	3356200
Hydrauliczne imadło maszyna HMS 125	3355127
Zestaw równoległych płyt podkładek, 20-częściowy	3354001
Stopa maszynowa SE2 - wibroizolator (potrzebne są 4 sztuki)	3381016
Zestaw uchwytów zaciskowych 18-częściowy ISO40	3352056
Trzpień ustalający do uchwytu wiertarskiego	3352070