



## MTBS 1350-30 M - Nożyce gilotynowe z napędem silnikowym

Wersja standardowa:

- Manualny zderzak tylni o długości przejazdu 750 mm
- Ciężka, solidna spawana konstrukcja
- Kieszeniowe prowadzenie górnej belki na regulowanych płaskich prowadnicach.
- Oświetlenie LED przestrzeni roboczej i wydłużone otwory w górnej pokrywie zapewniają optymalny widok krawędzi tnącej.
- Solidny ogranicznik boczny 90 ° o długości 1000 mm, z rowkiem T
- Dwa masywne ramiona nośne z blachy z rowkami teowymi i uchylnymi krzywkami.
- Wysokiej jakości obrotowe noże, odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej.
- Ciężka belka dociskowa zabezpieczona delikatnymi gumowymi wstawkami w tylnej części.
- Obsługa za pomocą mobilnej konsoli pedału nożnego z funkcją zatrzymania awaryjnego

| Dane techniczne                           | MTBS 1350-30 M        |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                            | 3815512               |
| Szerokość robocza maks.                   | 1350 mm               |
| Grubość blachy (400 N / mm <sup>2</sup> ) | 3,0 mm                |
| Grubość blachy (700 N / mm <sup>2</sup> ) | 1,5 mm                |
| Ogranicznik tylny                         | 750 mm                |
| Kąt cięcia                                | 2,2°                  |
| Cięcie na min.                            | 40                    |
| Moc silnika 400 V / 50 Hz                 | 3 kW                  |
| Waga                                      | 1.150 kg              |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)              | 1920 x 1920 x 1110 mm |