



MTBS 2050-40 D / MTBS 2550-40 D / MTBS 3100-40 D Silnikowe nożyce do blachy arkuszowej

Wersja standardowa:

- Ciężka, beznapężeniowa konstrukcja stalowa spawana
- Cicha praca dzięki silnikowi hamującemu i przekładni
- Ręczny ogranicznik tylny 550mm
- Wszystkie części ruchome na łożyskach bezobsługowych
- Wysokiej klasy noże nadają się do cięcia stali szlachetnej
- Lico górne na prowadnicy kulisowej
- Obsługa za pośrednictwem mobilnego przełącznika nożnego z wyłącznikiem awaryjnym
- Obszar ogranicznika tylnego zabezpieczony zaporą świetlną
- Belka dociskacza z wkładkami z tworzywa sztucznego
- 1 ogranicznik kątowy ze skalą i 2 ramiona do układania blachy

Dane techniczne	Maks. szerokość robocza	Maks. grubość blachy*	Kąt cięcia	Ogranicznik tylny	Cięcia na min.	Moc silnika	Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys.	Nr art.
MTBS 2050-40 D	2050 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	2800 kg	2550 x 2260 x 1330	3815201
MTBS 2550-40 D	2050 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	2800 kg	3050 x 2260 x 1330	3815202
MTBS 3100-40 D	3100 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3730 kg	3050 x 2260 x 1330	3815203

Akcesoria	Nr art.
Ogranicznik boczny z rowkami teowymi, skala i ogranicznik przechyłu 2000 mm	3880001
Ogranicznik boczny z rowkami teowymi, skala i ogranicznik przechyłu 3000 mm	3880002
Przedłużenie ogranicznika kąтового 2000 mm	3880003
Przedłużenie ogranicznika kąтового 3000 mm	3880004
Przestawiany ogranicznik kątowy 0-180°	3880005
Noże wymienne MTBS 2050-40 D	3880046
Noże wymienne MTBS 2550-40 D	3880047
Noże wymienne MTBS 3100-40 D	3880048
Oświetlenie linii cięcia do modeli D (tylko do 3815201, 3815202 i 3815203)	3880044

Dopłaty za opcje wyposażenia*	
Pneumatyczny mechanizm do podtrzymywania blachy cienkiej do	

MTBS 2050 D	3880007
MTBS 2550 D	3880008
MTBS 3100 D	3880009
Silnikowy ogranicznik tylny 1000 mm	3880014

* Nie ma możliwości późniejszego dozbrajania wyposażenia opcjonalnego