



MTBS 2105 / MTBS 2103 F / MTBS 3102 / MTBS 3102 F - Elektromechaniczne nożyce do blachy arkuszowej

- Górna belka prowadzona z tyłu z regulacją, płaskie prowadnice
- Ręczny ogranicznik tylny pracujący w zakresie do 550 mm
- Solidny przymiar boczny 90 ° o długości 1000 mm, z rowkiem teowym.
- Oświetlenie linii cięcia
- Wydłużone otwory w górnej pokrywie dla optymalnego widoku krawędzi cięcia.
- Wysokiej jakości obrotowe noże do cięcia ze stali nierdzewnej
- Ciężka belka dociskowa z delikatnym gumowe wkładki
- Strefa tylna zabezpieczona kurtyną świetlną
- Obsługa za pomocą mobilnej konsoli pedału nożnego.
- Szybkie zatrzymanie awaryjne

Dane techniczne	MTBS 2103	MTBS 2103 F	MTBS 3102	MTBS 3102 F
Numer artykułu	3815420	3815421	3815430	3815431
Długość cięcia maks.	2040 mm	2040 mm	3060 mm	3060 mm
Maksymalna grubość cięcia przy wytrzymałości materiału na rozciąganie 400 N / mm ²	3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
Maksymalna grubość cięcia przy wytrzymałości materiału na rozciąganie 700 N / mm ²	1,5 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm
Maksymalna ilość cięć na minutę	34	34	34	34
Kąt cięcia	2,4 °	2,4 °	1,6 °	1,6 °
Zakres regulacji zderzaka tylnego do	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Moc silnika	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Napięcie przyłączeniowe	400 V	400 V	400 V	400 V

Długość x szerokość x wysokość ok.	2620 x 1800 x 1370 mm	2620 x 1800 x 1500 mm	3650 x 2300 x 1400 mm	3650 x 2300 x 1400 mm
Waga	1300 kg	1300 kg	1820 kg	1840 kg