



OPTidrill B28H / 400V

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny • Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy • Modele 400V z łącznikiem krzywkowym prawo/lewo (oprócz B 16H) • Ogranicznik głębokości wiercenia • Precyzyjnie wykonany stół wiertarski z diagonalnie biegnącymi rowkami teowymi • Stół wiertarski obrotowy o 360° • Osłona pasa klinowego z przełącznikiem bezpieczeństwa • Mechanizm napinający pas klinowy • Długa, ergonomiczna dźwignia tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami (OpTidrill B 16H / B 24H) • Dźwignia tulei ze stali (Opndrill B 28H / B 34H) • Masywna, duża płyta podstawowa z rowkami, mocno żebrowana na odwrocie • Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytę podstawową można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów od Opndrill B 24H • Lampa od Opndrill B 28H • Łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanemu wybijkowi Opndrill B 34H • Cyfrowy miernik głębokości • Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej