



DH 26GT Wiertarka kolumnowa z przekładnią

- Duża płynność pracy dzięki szlifowanym zabierakom zębatkowym
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
- Duży zakres prędkości obrotowej
- Ciężka, masywna wersja żeliwna
- Ogranicznik głębokości wiercenia regulowany w skali milimetrowej
- Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem

Model	DH 26 GT
Nr artykułu	3034220
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	400 v / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	1,1 / 1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	-
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 26 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Gwintowanie	-
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	127 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	235 mm
Automatyczny posuw tulei	-
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 8 stopni	75- 2.900 min ⁻¹
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	380 x 380 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 450 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	350 x 322 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 610 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 92 mm
Dł. x szer. x wys.	600 x 380 x 1300 mm
Ciężar całkowity	158 kg

Wyposażenie standardowe DH 26 GT:

- Adapter MK3 - B16