



## D 23Pro Wiertarka stołowa z napędem pasowym / 230V

- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Łatwy w użyciu wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- Cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej
- Elektronika 24 V DC
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi i obwodowym kanałem płynu chłodzącego
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Paski wysokiej jakości GATES
- Przełączniki prawo/lewo

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                                              | <b>D 23 Pro</b>   |
| <b>Nr artykułu</b>                                        | <b>3003015</b>    |
| <b>Dane maszyny</b>                                       |                   |
| Napięcie elektryczne                                      | 230V/ 1 Ph ~50 Hz |
| Moc silnika                                               | 750W              |
| <b>Wydajność wiercenia</b>                                |                   |
| Średnica wiercenia w stali (S235JR)                       | Ø 25 mm           |
| Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)              | Ø 20 mm           |
| <b>Mocowanie wrzeciona</b>                                |                   |
| Wysuw tulei wrzeciona                                     | 80 mm             |
| Mocowanie we wrzecionie                                   | MK 2              |
| Odległość wrzeciona od kolumny                            | 180 mm            |
| <b>Prędkości obrotowe</b>                                 |                   |
| Zakres prędkości obrotowych wrzeciona                     | 200- 2.240 min-1  |
| Liczba stopni                                             | 12 stopni         |
| <b>Stół wiertarski</b>                                    |                   |
| Wymiary stołu roboczego długość x szerokość               | 280 x 245 mm      |
| Szerokość rowka teowego                                   | 12 mm             |
| Przechył / Obrót stołu roboczego                          | ± 45° / 360°      |
| Odstęp wrzeciono - stół wiertarski                        | max. 425 mm       |
| <b>Podstawa maszyny</b>                                   |                   |
| Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość | 240 x 250 mm      |
| Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny                       | max. 618 mm       |
| Szerokość rowka teowego                                   | 16 mm             |

| Wymiary                        |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Długość x szerokość x wysokość | 615 x 330 x 1015 mm |
| Waga                           | 63,5 kg             |

**Wyposażenie standardowe:**

- Stożek Morse'a
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- Kamienie teowe