



D 26Pro Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym / 400V

- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Łatwy w użyciu wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54
- Cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej
- Elektronika 24 V DC
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi i obwodowym kanałem płynu chłodzącego
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Paski wysokiej jakości GATES
- Przełączniki prawo/lewo

Model	D 26 Pro
Nr artykułu	3003030
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	85 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	210 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	200- 2.240 min-1
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	330 x 290 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	± 45° / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 720 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	385 x 260 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1230 mm
Szerokość rowka teowego	16 mm

Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	670 x 335 x 1640 mm
Waga	85 kg

Wyposażenie standardowe:

- Stożek Morse'a
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- Kamienie teowe