



DP 26T Wiertarka stołowa z napędem pasowym

- Ciężkie wykonanie całej maszyny
- Cicho pracujące wrzeciono dzięki nowej konstrukcji
- Szczególnie płynna praca
- Silnik przemysłowy
- Oddzielny wyłącznik zderzeniowy zatrzymania awaryjnego
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Oświetlenie LED maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi z okrągłym kanałem wody chłodzącej
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Precyzyjny stożek wrzeciona
- Praca maszyny z elektroniką bezpieczeństwa przy napięciu 24 V DC
- Grubościenna stalowa kolumna zapewnia wysoką absorpcję siły i stabilność
- Solidna, duża płyta podstawy z rowkami teowymi

Model	DP 26-T
Nr artykułu	3020620T
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750 W
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20mm
Mocowanie wrzeciona	
Średnica tulei wrzeciona	95 mm
Stożek wrzeciona	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	209 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości wrzeciona	200 - 2.440 min-1
Liczba stopni	12 stopni
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	308 x 308 mm
Szerokość rowka teowego	12mm
Przechył / Obrót stołu roboczego	± 45° / 360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 400 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	202 x 265 mm
Szerokość rowka teowego w podstawie / rozstaw / ilość	14 mm / 120 / 2
Odległość wrzeciona od podstawy	max. 592 mm

Średnica kolumny	Ø 80 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	748 x 406 x 1.025 mm
Waga	96 kg

Wyposażenie standardowe

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 0-16 mm
- Nakrętki teowe
- Adapter MK
- Narzędzia obsługowe