



DH 28GSV Wiertarka kolumnowa

- Duża płynność pracy dzięki szlifowanym zabierakom zębatkowym
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
- Duży zakres prędkości obrotowej
- Ciężka, masywna wersja żeliwna
- Ogranicznik głębokości wiercenia regulowany w skali milimetrowej
- Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem

Model	DH 28 GSV
Nr artykułu	3034235
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	1,1 / 1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	-
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 28 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 25 mm
Gwintowanie	-
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	127 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	260 mm
Automatyczny posuw tulei	-
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, 4 stopnie, elektronicznie regulowana prędkość obrotowa	45- 3.200 min ⁻¹
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	376 x 394 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 875 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	350 x 356 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1285 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 92 mm
Dł. x szer. x wys.	670 x 550 x 2080 mm
Ciężar całkowity	175 kg

Wyposażenie standardowe DH 28 GSV:

- Adapter MK3 - B16