



DH 24 BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- 2 stopnie prędkości
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Model	DH 24 BV
Nr artykułu	3020420
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	400 v / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	0,85 / 1,5 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	85 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	165 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny	300- 4.000 min ⁻¹
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	280 x 300 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 515 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	280 x 260 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 681 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 80 mm
Dł. x szer. x wys.	665 x 434 x 1000 mm
Ciężar całkowity	115 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)

- Stożek Morse'a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria OPTidrill DH 24 BV	Nr art.
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania: MK2 / 1 - 16 mm	3050571
MK2 / 1 - 13 mm	3050572
Stożek Morse'a MK2 - B16	3050659
Wiertła spiralne HSS MK2	3051002
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	3352016
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V	3352002