



DH 28 BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- 2 stopnie prędkości
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Łatwa wymiana narzędzi dzięki wbudowanemu wybijakowi
- Dźwignia wysuwu tulei wykonana ze stali

Model	DH 28 BV
Nr artykułu	3020430
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	0,85 / 1,5 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 28 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	105 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 3
Odległość wrzeciona od kolumny	200 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny	300- 4.000 min ⁻¹
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	340 x 360 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 860 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	320 x 320 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 1285 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 92 mm
Dł. x szer. x wys.	701 x 474 x 1780 mm
Ciężar całkowity	152 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 3
- Rowki teowe

Akcesoria OPTidrill DH 28 BV	Nr art.
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania: MK3 / 1 - 16 mm	3050573
Tuleje redukcyjne MK3 - MK2	3050663
Stożek Morse'a MK3 - B16	3050660
Wiertła spiralne HSS MK3	3051003
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V	3352001
Uchwyt do gwintownika M5 - M12	3352042