



DH 40 BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną

- Płynnie pracujący i wydajny silnik elektryczny
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- 2 stopnie prędkości
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Cyfrowy miernik głębokości
- Przekładnia odboczkowa - pozwala osiągnąć dużo wyższy moment obrotowy

Model	DH 40 BV
Nr artykułu	3020450
Dane techniczne	
Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu wrzeciona	1,5 / 2,2 kW
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 40 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 32 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	160 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 4
Odległość wrzeciona od kolumny	285 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny	150 - 2.000 min ⁻¹
Stół wiertarski	
Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.	420 x 400 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 790 mm
Podstawa maszyny	
Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.	390 x 400 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw	14 mm / 2 / 150 mm
Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 790 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 115 mm
Dł. x szer. x wys.	975 x 600 x 2120 mm
Ciężar całkowity	275 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 4
- Rowki teowe

Akcesoria OPTidrill DH 40 BV	Nr art.
Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania: MK4 / 1 - 16 mm	3050574
Tuleje redukcyjne MK4 - MK3	3050664
Stożek Morse'a MK4 - B16	3050661
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12	3352017
Uchwyt do gwintownika M5 - M12	3352042