



## DM 35V Wiertarka rdzeniowa magnetyczna z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej

- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i głęboko montowanemu mocowaniu tulei wrzecionowej
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, idealne na plac budowy
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne: chłodziwo trafia bezpośrednio do czubka wiertła rdzeniowego
- Przezbijanie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- Funkcja samoczynnego smarowania wewnętrznego gwarantuje dłuższą żywotność przekładni.
- Odporność stopy magnetycznej na zużycie

### Zawartość przesyłki:

- Zbiornik chłodziwa
- Pasy bezpieczeństwa
- Narzędzie
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Wiertarkę magnetyczną można używać w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nad głową. Powierzchnia mocowania musi być równa, odpowiadająca co najmniej powierzchni podstawy magnesu a powierzchnia podstawy wykonana z magnetycznego i czystego materiału, grubości co najmniej 10mm.

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Model</b>                                    | DM 35V                     |
| <b>Dane techniczne</b>                          |                            |
| Moc silnika                                     | 1,55 kW / 230V             |
| Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe           | 35mm                       |
| Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe | 35mm                       |
| Maks. Ø wiertel spiralnych                      | Ø 13 mm                    |
| Uchwyt wiertarski                               | Weldon 3/4"                |
| Chwyt narzędzia                                 | Ø chwytu Weldon 19 mm      |
| Wymiary podstawy magnetycznej                   | 166 x 80 mm                |
| Siła przyciągająca magnesu                      | 14,8 KN                    |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia                | 100-800 min-1 bezstopniowa |
| Wymiary dł. x szer. x wys.                      | 255x280x 410- 470 mm       |
| Waga                                            | 10,8 kg                    |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Akcesoria do wiertarek magnetycznych</b> | <b>Nr art.</b> |
|---------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych HSS-TiAlN 30<br>Pięć wiertel rdzeniowych HSS i jedno TiAlN    | 3072010 |
| Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych TiAlN 30<br>Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką TiAlN | 3072020 |