



DM 36VT wydajna wielofunkcyjna magnetyczna wiertarka rdzeniowa z funkcją gwintowania.

- Przekładnia olejowa o długiej żywotności
- Prowadnice o przekroju w kształcie jaskółczego ogona Dual
- Elektroniczny przycisk do zmiany kierunku obrotów
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu mocowaniu tulei wrzecionowej
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne
- Przezbijanie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Uchwyt MK

Zawartość przesyłki:

- Kufer transportowy
- Zbiornik chłodziwa
- Pasy bezpieczeństwa
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy
- Narzędzia

Wiertarkę magnetyczną można używać w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nad głową. Powierzchnia mocowania musi być równa, odpowiadająca co najmniej powierzchni podstawy magnesu a powierzchnia podstawy wykonana z magnetycznego i czystego materiału, grubości co najmniej 10mm.

Model	DM 36VT
Dane techniczne	
Moc silnika	1,55 kW / 230V
Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	36 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	35 mm
Maks. Ø wiertel spiralnych	Ø 18 mm
Maks. Ø wiertel do gwintowania otworów	M15
Uchwyt wiertarski	MK2
Wymiary podstawy magnetycznej	166 x 80 mm
Siła przyciągająca magnesu	14 ,2KN
Prędkość obrotowa bez obciążenia	100 - 340/640 min-1
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 250 x 380 - 530 mm
Waga	12 kg

Akcesoria do wiertarek magnetycznych	Nr art.
---	----------------

Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych HSS-TiAlN 30 Pięć wiertel rdzeniowych HSS i jedno TiAlN	3072010
Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych TiAlN 30 Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką TiAlN	3072020