



DM 50PM Magnetyczna wiertarka rdzeniowa z magnesem ferrytowym.

- Stopa magnetyczna o dużej sile
- Bezpieczne rozmieszczenie przełączników
- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i głęboko montowanemu mocowaniu tulei wrzecionowej
- Urządzenie podwójnie izolowane, idealne na plac budowy
- Łagodny rozruch chroni silnik i przedłuża żywotność
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne
- Przezbieranie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk

Zawartość przesyłki:

- Zbiornik chłodziwa
- Pasy bezpieczeństwa
- Narzędzie

Wiertarkę magnetyczną można używać w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nad głową. Powierzchnia mocowania musi być równa, odpowiadająca co najmniej powierzchni podstawy magnesu a powierzchnia podstawy wykonana z magnetycznego i czystego materiału, grubości co najmniej 10mm.

Model	DM 50PM
Dane techniczne	
Moc silnika	1,75 kW / 230V
Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	50 mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	50 mm
Maks. Ø wiertel spiralnych	Ø 13 mm
Uchwyt wiertarski	Weldon 3/4"
Chwyt narzędzia	Ø chwytu Weldon 19 mm
Wymiary podstawy magnetycznej	165 x 83 mm
Siła przyciągająca magnesu	16 ,5 KN
Prędkość obrotowa bez obciążenia	750 min-1
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 250 x 380 – 530 mm
Waga	11,7 kg

Akcesoria do wiertarek magnetycznych	Nr art.
Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych HSS-TiAlN 30 Pięć wiertel rdzeniowych HSS i jedno TiAlN	3072010
Komplet 6-częściowy wiertel rdzeniowych TiAlN 30 Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką TiAlN	3072020