

DM 50V Wiertarka rdzeniowa magnetyczna z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej

- Stabilne prowadzenie wiertła dzięki długiemu i głęboko montowanemu mocowaniu tulei wrzecionowej
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, idealne na plac budowy
- Automatyczne smarowanie wewnętrzne: chłodziwo trafia bezpośrednio do czubka wiertła rdzeniowego
- Przezbrajanie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- Funkcja samoczynnego smarowania wewnętrznego gwarantuje dłuższą żywotność przekładni.
- Odporność stopy magnetycznej na zużycie

Zawartość przesyłki:

- Zbiornik chłodziwa
- Pasy bezpieczeństwa
- Narzędzie
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Wiertarkę magnetyczną można używać w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz nad głową. Powierzchnia mocowania musi być równa, odpowiadająca co najmniej powierzchni podstawy magnesu a powierzchnia podstawy wykonana z magnetycznego i czystego materiału, grubości co najmniej 10mm.

Model	DM 50V
Dane techniczne	
Moc silnika	1,7 kW / 230V
Maks. Ø wierteł / wiercenie rdzeniowe	50mm
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	50mm
Maks. Ø wierteł spiralnych	Ø 13 mm
Uchwyt wiertarski	Weldon 3/4”
Chwyt narzędzia	Ø chwytu Weldon 19 mm
Wymiary podstawy magnetycznej	166 x 80 mm
Siła przyciągająca magnesu	15,6 KN
Prędkość obrotowa bez obciążenia	100-670 min-1 bezstopniowa
Wymiary dł. x szer. x wys.	250x220x300 – 470 mm
Waga	11 kg

Akcesoria do wiertarek magnetycznych	**Nr art.**

Komplet 6-częściowy wierteł rdzeniowych HSS-TiAlN 30 Pięć wierteł rdzeniowych HSS i jedno TiAlN	3072010
Komplet 6-częściowy wierteł rdzeniowych TiAlN 30 Wiertła rdzeniowe z twardą i gładką powłoką TiAIN	3072020