



OPTiturn tokarka TU 2304 / 230V

Uwaga! Zdjęcia przedstawiają model TU 2304V (z płynną regulacją obrotów)

- Manualna zmiana prędkości obrotowych - 6 zakresów
- Precyzyjne wykończenie
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Walcowany gwint śruby trapezowej
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Obszerny zestaw akcesoriów
- Trwała wartość

Model	TU 2304
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Wrzeciono	
Moc silnika napędowego	750 W
Stożek we wrzecionie	MK 3
Przelot wrzeciona	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	cylindryczne ø 72 mm
Przekrój mocowania narzędzia w cztero-gniazdowym imaku nożowym – stalowym	14 x 14 mm
Zakresy robocze	
Wysokość kłów	115 mm
Rozstaw w kłach	450 mm
Maks. średnica toczenia nad łożem	230 mm
Szerokość łoża	135 mm
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304	125 – 2.000 min-1
Liczba stopni TU 2304	6 stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304V	150 – 2.200 min-1
Liczba zakresów TU 2304V	2 zakresy, elektronicznie – bezstopniowo regulowana prędkość obrotowa
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	75 mm
Przesuw suportu poprzecznego	120 mm
Gwinty	

Skok gwintu metrycznego	0,4 - 3,5 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 - 8 Gg/cal (14 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	70 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	965 x 585 x 510 mm
Ciężar TU 2304	111 kg

Wyposażenie standardowe	
·	Uchwyt trójszczękowy Ø 100 mm, samocentrujący
·	Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
·	Ścianka tylna
·	Wanna na wióry
·	Czterogniazdowy imak noowy - stalowy
·	Zestaw zmianowych kół zębatach
·	Narzędzie sterownicze

Akcesoria	Nr art.
Podstawa stalowa	3440409
Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	3442712
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	3442812
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem szczęk (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	3442874
Kołnierz (tarcza zabierakowa) uchwytu Ø 125 mm (3442812/3442712/3442874)	3440313
Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 240 mm	3441352
Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 55 mm	3440361
Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 34 mm	3440360
Imak stalowy szybkozmienny SWH 1-A	3384301
Montaż fabryczny SWH 1-A	9000401
Kieł obrotowy MK2	3440702
Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 - 16 mm	3441109
Uchwyt zaciskowy ER 25	3440505
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	3441108
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 5-częściowy	3441664
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	3441666
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy „Made in Germany“	3441212