



PRM 40 FH - Giętarka pierścieniowa

- Ciężka konstrukcja żeliwna
- Hartowane rolki gnące
- Wały ze specjalnej stali, hartowane i szlifowane
- Boczne rolki prostujące, regulowane bezstopniowo
- Wszystkie 3 walce napędzane za pośrednictwem przekładni
- Pozioma i pionowa pozycja pracy
- Ze względu na orbitalne dosuwanie walca dolnego nadaje się do szczególnie małych średnic gięcia
- Mobilny pulpit sterowniczy z dwoma wskaźnikami cyfrowymi do walców dosuwających
- Rolki prostujące seryjne do gięcia kątowników

Model	PRM 40 FH
Nr art.	3812040
Dane techniczne	
Ø wału	35 mm
Ø walca	137 mm
Prędkość	7 m/min.
Moc silnika 400V / 50 Hz	1,1 kW
Podłączenie elektryczne	400V/50 Hz
Ciężar	350 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	1050 x 500x 1250 mm

Zawartość przesyłki

- Standardowe rolki gnące
- Wskaźniki cyfrowe do walców dosuwających
- Mobilny pulpit sterowniczy
- Rolki prostujące
- Podstawa

Akcesoria dodatkowe

- Walce do gięcia rur
- Walce do gięcia kątownego
- Specjalne rolki prostujące
- Walce do gięcia profili
- Walce z tworzywa sztucznego do materiałów miękkich
- Mechanizm do obracania prętów
- Narzędzie do gięcia spiralnego

Wskazówka

- Opcjonalnie można uzbroić maszynę w specjalne rolki gnące do swoich potrzeb
- Na zamówienie mogą być wykonane także nietypowe rozmiary

Akcesoria	Nr art.
Rolki kątowe stal-żelazo	
30 x 30 x 3mm	3880273
40 x 40 x 5mm	3880274
50 x 50 x 6mm	3880275
60 x 60 x 6mm	3880276
Wymiar specjalny	na zamówienie
Rolki zaginające do stali-żelaza	
Ø 17,2 mm	388027017,2
Ø 21,3 mm	388027021,3
Ø 25,4 mm	388027025,4
Ø 26,9 mm	388027026,9
Ø 33,7 mm	388027033,7
Ø 42,4 mm	388027142,4
Ø 49 mm	388027249,0
Ø 60,3 mm	388027260,3
Wymiar specjalny	na zamówienie
Rolki kątowe z tworzywa sztucznego do aluminium i stali szlachetnej	
30 x 30 x 3mm	3880280
40 x 40 x 5mm	3880281
50 x 50 x 6mm	3880282
60 x 60 x 6mm	3880283
Wymiar specjalny	na zamówienie
Rolki z tworzywa sztucznego do aluminium i stali szlachetnej	
Ø 25,4 mm	388027725,4
Ø 33,7 mm	388027733,7
Ø 33,0 mm	388027833,0
Ø 34,0 mm	388027834,0
Ø 42,0 mm	388027842,0
Ø 42,4 mm	388027842,4
Ø 49 mm	388027949,0
Ø 60,3 mm	388027960,3

Proszę przy zamówieniu podawać obrabiany rodzaj materiału!