



RBM 1550-20E Silnikowa walcarka do blachy

- Ciężka i stabilna konstrukcja żeliwna
- Asymetryczny system 3-walcowy z wychylnym walcem górnym
- Możliwość gięcia stożkowego
- Zabezpieczenie w postaci pałaka lub liny wyłącznika awaryjnego
- Seryjnie z rowkiem do układania drugu w walcu zaciskowym i bocznym
- Obsługa przy użyciu pedału
- Walec górny daje się wystawiać ułatwiając zdejmowanie gotowego przedmiotu obrabianego
- Dosuwanie walca bocznego za pomocą pokrętła (w RBM 1301-15 E dźwigni z funkcją blokady)
- Wygodne zaciskanie i dosuwanie za pośrednictwem osobnych dźwigni
- Łatwość obsługi
- Dynamiczny silnik 400 V
- Opcjonalnie hartowane walce

Model	RBM 1550-20E
Nr art.	3813203
Dane techniczne	
Średnica walcowania-Ø min.	135 mm
Szerokość gięcia	1550 mm
Maks. grubość blachy*	2,0 mm
Ø walca	90 mm
Moc silnika	1,5 kW
Podłączenie elektryczne	400V/50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	2130 x 700 x 1200
Waga	580 kg

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia stożkowego = współczynnik 0,5; moc gięcia alu = 1,2; moc gięcia VA = współczynnik 0,75; do gięcia VA bezwzględnie konieczne są opcjonalne walce hartowane.

Wskazówka

- Maszyny nie da się doposażyć w akcesoriach, można je zamówić tylko w nowej maszynie

Akcesoria RBM 1550-20E	Nr art.
Walce hartowane	3880065
Silnikowe dosuwanie walca bocznego	3880066
Wskaźnik cyfrowy do walca dosuwającego	3880067

Proszę przy zamówieniu podawać obrabiany rodzaj materiału!