



RBM 1550-40E Pro Silnikowa walcarka do blachy

- Ciężka konstrukcja stalowa spawana
- Napędzany wałek górny i zaciskowy
- Wychylany wałek górny
- Ręczne dosuwanie walca zaciskowego i bocznego
- Walce napędzane przez dynamiczny silnik elektryczny i przekładnię
- Rowki do układania drutu na walcu zaciskowym
- Zabezpieczenie w postaci liny wyłączania awaryjnego
- Z mobilnym pulpitem sterowniczym i pedałem

Model	RBM 1550-40E Pro
Nr art.	3813302
Dane techniczne	
Szerokość gięcia	1550 mm
Maks. grubość blachy*	4 mm
Ø walca	140 mm
Min. ø gięcia	210 mm
Prędkość	3,5 m/min.
Moc silnika	2,2 kW
Podłączenie elektryczne	400V / 50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	2470 x 750 x 1000
Ciężar	1350 kg

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia stożkowego = współczynnik 0,5; moc gięcia alu = 1,2; moc gięcia VA = współczynnik 0,75; do gięcia VA bezwzględnie konieczne są opcjonalne walce hartowane.

Wskazówka

- Maszyny nie da się doposażyć w akcesoriach, można je zamówić tylko w nowej maszynie

Akcesoria RBM 1550-40E Pro	Nr art.
Walce hartowane do stali szlachetnej*	3880053
Silnikowe dosuwanie walca bocznego	3880054
Wskaźnik cyfrowy do walca bocznego	3880055

Proszę przy zamówieniu podawać obrabiany rodzaj materiału!