



RD 6 Wiertarka promieniowa z podstawą oraz stołem zaciskowym, do obróbki dużych przedmiotów / 400V

- Szeroki zakres zastosowań do wiercenia, rozwiercania, gwintowania
- Mocny silnik przemysłowy
- Ciężkie, masywne, wysokiej jakości odlewy
- Szeroki zakres przesuwu poziomego po ramieniu dla głowicy wiertarskiej
- Przejrzysty panel operatora
- Łatwość obsługi blokad osi
- Masywna konstrukcja obrabiarki eliminująca wszelkie drgania
- Regulacja wysokości wysięgnika poprzez mocny napęd silnikowy
- Przekładnia głowicy wiertarskiej w kąpeli olejowej
- Hartowane i szlifowane prowadnice wysięgnika
- Przekładnie wykonane ze stali chromowo-niklowej, elementy hartowane i szlifowane, co daje płynną oraz cichą pracę podzespołu
- Obroty prawo / lewo
- Układ chłodzenia ze zbiornikiem chłodziwa w maszynie
- Stały, precyzyjny stół wiertarski - znormalizowane wymiary
- Z równoległymi rowkami teowymi
- Lampa maszynowa LED
- Ochrona silnika
- Grubościenna kolumna stalowa zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz stabilność
- Regulowany ogranicznik głębokości z podziałką milimetrową
- Hamulec elektryczny silnika
- Znormalizowany, elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Zacisk od regulacji pionowej jest realizowany hydraulicznie

Model	Rd 6
Nr artykułu	3049070
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowana	6,5 kW
Moc silnika napędu wrzeciona	4 kW
Moc silnika napędu regulacji wys. wrzeciona	1,5 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 50 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 45 mm
Wysuw tulei	270 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 5
Szybkość posuwu roboczego	3 stopnie: 0,06 - 0,2 mm/U
Zakres przejazdu głowicy (poziomy)	1.250 mm
Zakres przejazdu głowicy (pionowy)	680 mm

Zakres prędkości obrotowych / Ilość stopni	44 - 1.206 obr./min / 12
Podstawa: Długość x Szerokość	2.550 x 970 mm
Wymiary stołu roboczego: Dł. x Szer. x Wys.	630 x 500 x 500 mm
Odległość wrzeciono - stół	465 - 1.420 mm
Odległość wrzeciona od kolumny	350 - 1.600 mm
Średnica kolumny	320 mm
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	2.670 x 1.120 x 2.760 mm
Waga	3.200 kg

Wyposażenie standardowe:

- Stół roboczy - dociskowy