



S 150 G Vario Przecinarka taśmowa ze skrętnym ramieniem / 230V

- Cicha praca
- Płyta podstawowa i rama piły z żeliwa szarego
- Stabilna rama piły daje płynność ruchu i minimalny poziom wibracji
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętką
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Szybkie zatrzymanie półwyrobu przez imadło szybko mocujące
- Kompletne wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Model	S 150G Vario
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	50 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Ręczne
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	20 - 65 m/min
Liczba stopni	Bezstopniowo
Wymiary taśmy tnącej	1735 x 12,7 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary	
Głębokość z imadłem otwartym / zamkniętym	1120 / 930 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	510 / 720 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły	1240 / 1590 mm
Ciężar netto	100 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 150 mm	150 x 160 mm
45 °	Ø 105 mm	105 x 130 mm
60 °	Ø 65 mm	65 x 65 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny
- Układ płynu chłodzącego.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
6 ZpZ	10 ⁰	3351521
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3351522
10 - 14 ZpZ	0 ⁰	3351538
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 ZpZ, 10 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 10 - 14 ZpZ, 0 ⁰		3351501