



S 181G Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Stabilna wersja żeliwna
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętką
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Kompletnie wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Model	S 181G
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750 W
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	45 / 67 / 77 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2362 x 19 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 45°
Wymiary	
Głębokość	1200 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	450 / 720 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramy piły	1050 / 1600 mm
Ciężar netto	130 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 180 mm	240 x 180 mm 300 x 65 mm
45 °	Ø 110 mm	170 x 110 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357522
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357521
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357516
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357500