



S 210G Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Stabilna wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Układ płynu chłodzącego
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Kompletne wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Model	S 210G
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika	750 W
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw – opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	40 / 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2080 x 20 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 45°
Wymiary	
Głębokość	1310 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	685 / 985 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	1320 / 1550 mm
Ciężar netto	152 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 170 mm	190 x 140 mm
45 °	Ø 125 mm	95 x 140 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357503
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357514
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357505
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357502