



S 275N Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Stabilna wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Dwie przełączane prędkości taśmy piły
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Układ płynu chłodzącego
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych S 275N
- Wyłącznik ochronny silnika S

Model	S 275N
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	90 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	45 / 90 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary	
Głębokość	1400 mm
Szerokość	985 mm
Wysokość	1700 mm
Ciężar netto	185 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 225 mm	245 x 150 mm
45 °	Ø 145 mm	180 x 145 mm
60 °	Ø 90 mm	90 x 120 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357511
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357524
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357512
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357504