



S 285DG Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Ciężka wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Prowadzenie taśmy na łożyskach kulkowych daje bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie
- Szczotka do usuwania wiórów
- Automatyczne wyłączanie piły po zakończeniu cięcia
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ogranicznik materiału ze skalowaniem
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Kompletnie wyposażona maszyna; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Model	S 285DG
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	45 / 90 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od -45° do 60°
Wymiary	
Głębokość	1720 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	870 / 1270 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły	1280 / 1800 mm
Ciężar netto	295 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 225 mm	245 x 150 mm
45 °	Ø 150 mm	150 x 190 mm
60 °	Ø 90 mm	90 x 180 mm
-45 °	Ø 150 mm	120 x 150 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wypożyczenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357511
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357524
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357512
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357504