



S 300DG Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Ciężka wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Prowadzenie taśmy na łożyskach kulkowych daje bardzo dobre prowadzenie taśmy i tym samym optymalne cięcie
- Szczotka do usuwania wiórów
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Przycisk "Ręczny bieg taśmy" na dźwigni manualnej włącza i wyłącza bieg taśmy piły
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ogranicznik materiału ze skalowaniem
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Zgodność układu elektrycznego z normami CE

Model	S 300DG
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	35 / 70 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2750 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od - 60 ⁰ do 45 ⁰
Wymiary	
Głębokość	1680 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	700 mm / 1300 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	1600 mm / 1850 mm
Ciężar netto	335 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 255 mm	310 x 190 mm
45 °	Ø 215 mm	190 x 200 mm
-60 °	Ø 135 mm	135 x 135 mm
-45 °	Ø 220 mm	190 x 135 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357751
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357753
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357752
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357700