



S 310 DG Vario Przecinarka taśmowa / 400V

- Cicha praca
- Ciężka wersja żeliwna
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Duża moc silnika nawet przy małych szybkościach
- Mikroprzełącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Precyzyjna i trwała prowadnica taśmy piły, z możliwością justowania
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Szczotka do usuwania wiórów
- Pompa chłodziwa
- Pulpit sterowniczy ułatwia ustawianie maszyny
- Kompletnie wyposażone maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Model	S 310DG Vario
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	20 - 90 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2750 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od -60° do 45°
Wymiary	
Głębokość	1680 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	700 mm / 1330 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	1600 mm / 2000 mm
Ciężar netto	380 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 255 mm	270 x 200 mm
45 °	Ø 190 mm	160 x 160 mm
-60 °	Ø 110 mm	110 x 210 mm
-45 °	Ø 190 mm	140 x 210 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wypożyczenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357751
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357753
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357752
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357700