



SD 281V Przecinarka taśmowa z bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy / 400V

- Cicha praca
- Stabilna wersja żeliwna
- Opuszczanie ramy piły przez siłownik hydrauliczny z zaworem dławiącym regulowane bezstopniowo
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Panel sterowania z przejrzystą klawiaturą dla łatwej obsługi
- Solidna podstawa maszyny
- Prosta i poprawna regulacja naciągu brzeszczotu za pomocą manometru
- Prowadnica brzeszczotu z węglików spiekanych
- Układ płynu chłodzącego
- 2-kanalowa rolka bezpieczeństwa z funkcją szybkiego zatrzymania w przypadku zatrzymania awaryjnego

Model	SD 281V
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	15- 100 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2480 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary	
Głębokość	1400 mm / 1700 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	685 mm / 985 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	1300 mm / 1700 mm
Waga	185 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój kwadratowy	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 225 mm	190 mm	235 x 150 mm
45 °	Ø 155 mm	155 mm	155 x 210 mm
60 °	Ø 90 mm	90 mm	90 x 120 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.			

Wypożyczenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357511
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357524
5 - 8 ZpZ	6 ⁰	3357512
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 6 ⁰		3357504