



SD 350AV Przecinarka taśmowa / 400V

- Ciężka wersja przemysłowa
- Cicha praca
- Tryb manualny albo półautomatyczny
- Bezstopniowo regulowana prędkość taśmy piły w zakresie 0-80 m/min.
- Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
- Regulacja skosu do 60° poprzez wychylenie całej ramy piły
- Pojedynczo regulowane prowadnice taśmy z twardego stopu na łożyskach kulkowych
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
- Szczotka do usuwania wiórów
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Regulowana podpora rolkowa do długich i ciężkich półwyrobów
- Kompletne wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Sposób działania trybu półautomatycznego:

- Zamykanie imadła i aktywowanie silnika
- Opuszczanie ramy piły do cięcia
- Zatrzymanie silnika i powrót ramy piły do pozycji wyjściowej

Model	SD 350AV
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Łączna moc zainstalowania	3,8 kW
Moc silnika napędowego taśmy piły	2,2 kW
Moc pompy hydraulicznej	1,4 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	50 W
Unoszenie ramy piły - tryb manualny	Hydrauliczne przy użyciu przycisku
Unoszenie ramy piły - tryb półautomatyczny	Automatycznie
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	Regulowana bezstopniowo w zakresie 0 - 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej	2925 x 27 x 0,9 mm
Kąt cięcia	od -45 ⁰ do 60 ⁰
Wymiary	
Głębokość	1750 mm
Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału	1075 mm / 1415 mm

Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	1420 mm / 2000 mm
Ciężar netto	600 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 270 mm	350 x 230 mm
45 °	Ø 230 mm	210 x 220 mm
60 °	Ø 140 mm	140 x 220 mm
-45 °	Ø 230 mm	140 x 200 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0°	3357541
6 - 10 ZpZ	0°	3357542
4 - 6 ZpZ	6°	3357540
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 0° 1 sztuka taśmy do piły 5 - 8 ZpZ, 0° 1 sztuka taśmy do piły 4 - 6 ZpZ, 6°		3357501

Stojak na materiał		Art.
MSR 4H	dł. x szer. 1.000 x 440 mm	3357001
MSR 7H	dł. x szer. 2.000 x 440 mm	3357002
MSR 10H	dł. x szer. 3.000 x 440 mm	3357003
Przedłużenie stołu MSR1		3357004
Rolki PVC do MSR		3357609