



SD 500 Przecinarka taśmowa / 400V

- Ciężka, przemysłowa wersja
- Cicha praca
- Wysoka dokładność cięcia dzięki pracy bez wibracji
- Regulacja ciętych skosów w zakresie od -600 do +450 poprzez wychylenie ramy piły
- Standardowo z wysokiej jakości taśmą bimetalową
- Dwubiegowy silnik napędowy dla uzyskania prędkości taśmy 40/80 m/min
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Pompa płynu chłodzącego
- Rolki prowadzące z łożyskami kulkowymi oraz końcówkami z węglików spiekanych
- Łatwe ustawianie prędkości opuszczania ramienia za pomocą zaworu sterującego posuwem, umieszczonego na panelu sterowania
- Mocne imadło szybko mocujące, dużych rozmiarów, ruchome dla dużych przekrojów

Model	SD 500
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	1,9 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	35 /70 m/min
Wymiary taśmy tnącej	3770 x 34 x 1,1 mm
Kąt cięcia	od -60 ⁰ do 45 ⁰
Wymiary	2122 x 1046 x 1497 mm
Waga	805 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój kwadratowy	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 355 mm	280 mm	280 x 490 mm
45 °	Ø 355mm	280 mm	280 x 340 mm
-60 °	Ø 230 mm	180mm	180 x 220 mm
-45 °	Ø 290 mm	250 mm	250 x 250 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.			

Wposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna piła taśmowa 4-6 ZpZ M42

- Pompa chłodziwa
- Podstawa maszyny.

Akcesoria dodatkowe		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357590
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357591