



SD 500AV Przecinarka taśmowa / 400V

- Ciężka, przemysłowa wersja
- Regulacja ukośna w zakresie od -600 do +450 poprzez wychylenie ramy piły
- Płynna regulacja prędkości taśmy w zakresie od 25 do 100 m/min
- Indywidualnie regulowane prowadnice z węglików spiekanych oraz łożysk kulkowych
- Prosta oraz wygodna regulacja naciągu brzeszczotu za pomocą manometru
- Łatwa oraz przejrzysta regulacja prędkości opadania ramienia dzięki zaworowi na panelu operatorskim
- Regulowana podpora rolkowa dla podparcia długich elementów
- Metalowy ogranicznik materiału ze skalą
- Układ chłodzenia
- Hydrauliczne imadło
- Klasa EMC C2

Model	SD 500AV
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
Moc silnika	2,2 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	25-100 m/min
Wymiary taśmy tnącej	3770 x 34 x 1,1 mm
Kąt cięcia	od -60 ⁰ do 45 ⁰
Wymiary	2122 x 1046 x 1497 mm
Waga	765 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój kwadratowy	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 355 mm	300 mm	300 x 490 mm
45 °	Ø 350 mm	290 mm	290 x 340 mm
-60 °	Ø 230 mm	180 mm	180 x 220 mm
-45 °	Ø 290 mm	250 mm	250 x 250 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.			

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna piła taśmowa 4-6 ZpZ M42

- Pompa chłodziwa
- Podstawa maszyny.

Akcesoria dodatkowe		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
5 - 8 ZpZ	0 ⁰	3357590
6 - 10 ZpZ	0 ⁰	3357591