



SP 11V Przecinarka taśmowa / 230V

- Rama piły może się odchylać od 0° do +45°, aby umożliwić cięcia pod kątem
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Płyta spodnia z nogami antypoślizgowymi
- Specjalna przekładnia z dwoma kołami zębatymi z hartowanej stali minimalizuje wibracje oraz zużycie
- Silnik napędowy Vario o niewielkiej prędkości obrotowej oraz szczotki węglowe to nawet 10-krotnie większa żywotność

Model	SP 11v
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230V~50 Hz
Moc silnika	850 W
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	30 - 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej	1335 x 13 x 0,65 mm
Kąt cięcia	od 0° do 45°
Wymiary	
Długość	650 mm
Szerokość bez ogranicznika materiału	290 mm
Szerokość z ogranicznikiem materiału	670 mm
Wysokość w dolnym położeniu ramienia przecinarki	450 mm
Wysokość w górnym położeniu ramienia przecinarki	630 mm
Ciężar netto	19 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 105 mm	100 x 100 mm
45 °	Ø 65 mm	60 x 65 mm

Wyposażenie standardowe:

- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Regulowany ogranicznik materiału.

Akcesoria		Art.
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	

6 - 10 ZpZ	0°	3351542
10 - 14 ZpZ	0°	3351543
Podstawa pod maszynę		3630000