



SP 13V Przecinarka taśmowa / 230V

- Rama piły może się odchylać od 0° do +60°, aby umożliwić cięcia pod kątem
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Płyta spodnia z nogami antypoślizgowymi
- Specjalna przekładnia z dwoma kołami zębatymi z hartowanej stali minimalizuje wibracje oraz zużycie
- Silnik napędowy Vario o niewielkiej prędkości obrotowej oraz szczotki węglowe to nawet 10-krotnie większa żywotność

Model	SP 11v
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230V~50 Hz
Moc silnika	1 kW
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	30 – 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej	1440 x 13 x 0,65 mm
Kąt cięcia	od 0° do 60°
Wymiary	
Długość	720 mm
Szerokość bez ogranicznika materiału	300 mm
Szerokość z ogranicznikiem materiału	650 mm
Wysokość w dolnym położeniu ramienia przecinarki	420 mm
Wysokość w górnym położeniu ramienia przecinarki	680 mm
Ciężar netto	19,5 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 125 mm	125 x 125 mm
45 °	Ø 85 mm	85 x 85 mm
60 °	Ø 45 mm	45 x 50 mm

Wyposażenie standardowe:

- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Regulowany ogranicznik materiału.

Akcesoria	Art.
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42	
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba

6 - 10 ZpZ	0°	3351546
10 - 14 ZpZ	0°	3351547
Podstawa pod maszynę		3630000