

VMBS 1610 Pionowa piła taśmowa do metalu z przekładnią

- Wyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny ze stali
- Prosta koncepcja obsługi
- Z oświetleniem stanowiska pracy
- Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
- Bezstopniowo regulowana prędkość
- Wskaźnik naprężenia i szybkości taśmy
- Urządzenie wydmuchujące wióry
- Wbudowana jednostka zgrzewania taśmowego z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i szlifującymi
- Z ogranicznikiem równoległym

Modele	**VMBS 1610**
Nr art.	**3951610**
Dane techniczne	
Występ	396 mm
Maks. wysokość cięcia	255 mm
Rozmiar stołu	550 x 600 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	-
Wysokość robocza	1000 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	12°/15°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	8°/8°
Długość taśmy piły	3140 mm
Maks. szerokość taśmy	16 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	20 – 80 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	250 – 1000 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	16 mm
Ø koła czynnego	408 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	-
Moc silnika 400V/50Hz	1,5kW
Droga przesuwu stołu	-
Wymiary	940 x 675 x 1840 mm
Ciężar	410 kg

Taśmy do pił taśmowych	**Nr art.**
VMBS 1610 (Bi-Metall M 42)	
3140 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651310

3140 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651312
3140 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario	3651314