



VMBS 2012 HE Pionowa piła taśmowa do metalu z przekładnią 2-stopniową i elektrycznym posuwem stołu

- Wyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny ze stali
- Prosta koncepcja obsługi
- Z oświetleniem stanowiska pracy
- Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
- Bezstopniowo regulowana prędkość
- Wskaźnik naprężenia i szybkości taśmy
- Urządzenie wydmuchujące wióry
- Wbudowana jednostka zgrzewania taśmowego z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i szlifującymi
- Z ogranicznikiem równoległym

Modele	VMBS 2012HE
Nr art.	3952012
Dane techniczne	
Występ	508 mm
Maks. wysokość cięcia	305 mm
Rozmiar stołu	600 x 700 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	-
Wysokość robocza	1016 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	10°/45°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	-
Długość taśmy piły	4030 mm
Maks. szerokość taśmy	27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	165 - 1500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	19 mm
Ø koła czynnego	515 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	-
Moc silnika 400V/50Hz	2,2kW
Droga przesuwu stołu	300 mm
Wymiary	1090 x 810 x 2030 mm
Ciężar	625 kg

Taśmy do pił taśmowych	Nr art.
VMBS 2012 HE (Bi-Metall M 42)	

4030 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651710
4030 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651712
4030 x 13x 0,65mm 10-14 Vario	3651714
4030 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario	3651720
4030 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario	3651722
4030 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario	3651724
4030 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario	3651730
4030 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario	3651732
4030 x 27 x 0,9mm10-14 Vario	3651734