



VMBS 2613 E Pionowa piła taśmowa do metalu z przekładnią 2-stopniową i elektrycznym posuwem stołu

- Wyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny ze stali
- Prosta koncepcja obsługi
- Z oświetleniem stanowiska pracy
- Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
- Bezstopniowo regulowana prędkość
- Wskaźnik naprężenia i szybkości taśmy
- Urządzenie wydmuchujące wióry
- Wbudowana jednostka zgrzewania taśmowego z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i szlifującymi
- Z ogranicznikiem równoległym

Modele	VMBS 2613E
Nr art.	3952613
Dane techniczne	
Występ	658 mm
Maks. wysokość cięcia	330 mm
Rozmiar stołu	600 x 700 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	-
Wysokość robocza	1000 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	10°/45°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	-
Długość taśmy piły	4680 mm
Maks. szerokość taśmy	27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	165 - 1500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	19 mm
Ø koła czynnego	665 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	-
Moc silnika 400V/50Hz	2,2kW
Droga przesuwu stołu	300 mm
Wymiary	1340 x 810 x 2190 mm
Ciężar	710 kg

Taśmy do pił taśmowych	Nr art.
VMBS 2613 E (Bi-Metall M 42)	

4680 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651810
4680 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651812
4680 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario	3651814
4680 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario	3651820
4680 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario	3651822
4680 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario	3651824
4680 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario	3651830
4680 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario	3651832
4680 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario	3651834