



VMBS 3612 Pionowa piła taśmowa do metalu z przekładnią 2-stopniową

- Wyjątkowo stabilna budowa, cały korpus maszyny ze stali
- Prosta koncepcja obsługi
- Z oświetleniem stanowiska pracy
- Przechylny stół roboczy z żeliwa szarego
- Bezstopniowo regulowana prędkość
- Wskaźnik naprężenia i szybkości taśmy
- Urządzenie wydmuchujące wióry
- Wbudowana jednostka zgrzewania taśmowego z urządzeniami wyżarzającymi, tnącymi i szlifującymi
- Z ogranicznikiem równoległym

Modele	VMBS 3612
Nr art.	3953611
Dane techniczne	
Występ	915 mm
Maks. wysokość cięcia	305 mm
Rozmiar stołu	600 x 700 mm
Rozmiar stołu dodatkowego	450 x 700 mm
Wysokość robocza	1016 mm
Zakres wychylenia stołu w lewo/w prawo	10°/45°
Zakres wychylenia stołu do przodu/do tyłu	-
Długość taśmy piły	5020 mm
Maks. szerokość taśmy	27 mm
Prędkość taśmy piły (1. bieg)	15 - 125 m/min
Prędkość taśmy piły (2. bieg)	165 - 1500 m/min
Wydajność zgrzewarki taśmowej	19 mm
Ø koła czynnego	515 mm
Ø dodatkowego koła ręcznego u góry	368 mm
Moc silnika 400V/50Hz	2,2kW
Droga przesuwu stołu	-
Wymiary	1760 x 810 x 2060 mm
Ciężar	800 kg

Taśmy do pił taśmowych	Nr art.
VMBS 3612 (Bi-Metall M 42)	
5020 x 13 x 0,65mm 6-10 Vario	3651910

5020 x 13 x 0,65mm 8-12 Vario	3651912
5020 x 13 x 0,65mm 10-14 Vario	3651914
5020 x 20 x 0,9mm 6-10 Vario	3651920
5020 x 20 x 0,9mm 8-12 Vario	3651922
5020 x 20 x 0,9mm 10-14 Vario	3651924
5020 x 27 x 0,9mm 6-10 Vario	3651930
5020 x 27 x 0,9mm 8-12 Vario	3651932
5020 x 27 x 0,9mm 10-14 Vario	3651934