



WPP 100 VH Warsztatowa prasa hydrauliczna z ruchomym cylindrem.

- Do wyciskania i dociskania łożysk, śrub i tulei, a także do prac naprawczych i montażowych, testów obciążeniowych, testów spawania i wielu innych
- Z adapterem trzpienia dociskowego do 2 różnych średnic tłoczenia cylindrów
- Hydrauliczna kontrola skoku, prawy / lewy ruch cylindra, regulacja wysokości stołu niezależnie od cylindra głównego
- Cylinder można przesunąć w bok za pomocą dźwigni
- Ciśnienie naciskania można odczytać za pomocą manometru
- Frezowana stalowa konstrukcja w jednym kawałku

Model	WPP 100 VH
Nr art.	4050100
Dane techniczne	
Siła nacisku	100 t
Prędkość prasy	6,7 mm/s
Prędkość posuwu	6,7 mm/s
Moc silnika	7,5 kW
Podłączenie do prądu	400 V
Ciężar	1455 kg

Wymiary w mm	WPP 100 VH
Wysokość	2157 mm
Szerokość / głębokość	355 mm
Długość	1624 mm
Szerokość robocza	311 mm
Długość robocza	1218 mm
Średnica cylindra	228 mm
Średnica tłoka	102 mm
Rozstaw otworów	152 mm
Suw	406 mm
Ruch tłoka	406 mm

Akcesoria	Nr art.
Zestaw bloków pryzmatycznych* do WPP 100 VH	4060100
Zestaw trzpieni dociskowych	4061100

Ośłona	4062100
Płyta dociskowa	4063100