



WPP 15T Warsztatowa prasa hydrauliczna - stołowa

- Do wszystkich prac naprawczych i montażowych, np.: prostowanie osi, wsporników wałów, itd.; wyciskanie i wciskanie łożysk, sworzni i panewek; prasowanie i ściskanie; testy obciążeniowe i testy próbnego spawania itd.
- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Ciśnienie wytwarza się manualnie używając dźwigni pompy
- Z automatycznym powrotem tłoka
- Z chromowanymi tłokami siłownika
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem
- Wraz z 2-częściowym zestawem pryzmatów do wsuwania materiałów okrągłych
- Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnych płyt perforowanych

Model	WPP 15 T
Nr art.	4001115
Dane techniczne	
Moc	15 t
maks. obciążenie szczęki pryzmatycznej	3,5 t
ciężar	105 kg

Wymiary w mm	WPP 15 T
A - Wysokość	1350 mm
B - szerokość bez pompy	690 mm
C - głębokość	500 mm
D - szerokość w świetle	550 mm
E - głębokość ramy perforowanej	150 mm
F - wysokość w świetle	550 mm
G - skok tłoka	160 mm
H- szerokość z pompą	900 mm

Akcesoria	Nr art.
6-częściowy zestaw trzpieni dociskowych z płytą perforowaną do WPP 15 T	4101115

Do obróbki materiałów płaskich, wciskania łożysk, sworzni i tym podobnych należy bezwzględnie używać opcjonalnej płyty perforowanej do WPP 15 T nr art. 4104005.